



## Move The Air Power

Metalúrgica Sanzo . Distribuidor en Argentina.



**Zonas Libres para Distribuidores y Viajantes**



**Conexiones de  
Bronce**



**Linea Infinity**



**Linea FRL**



**Tubos y  
mangueras**

Saavedra 2965/69 . Rosario . Santa Fe . Argentina - 54 341 4317593  
[www.metalurgicasanzo.com.ar](http://www.metalurgicasanzo.com.ar) - [info@metalurgicasanzo.com.ar](mailto:info@metalurgicasanzo.com.ar)



Pág. 224 - 227

**Minicilindros  
ISO 6432 Ø8 - Ø25**



Pág. 228 - 229

**Minicilindros INOX  
ISO Ø16 - Ø25**



Pág. 230 - 233

**Cilindros A95  
Ø32 - Ø63**



Pág. 234 - 236

**Cilindros Compactos  
UNITOP Ø12 - Ø100**



Pág. 237

**Cilindros  
de Cartucho**



Pág. 238 - 241

**Cilindros Carrera Corta  
ISO Ø12 - Ø100**



Pág. 242 - 247

**Cilindros ISO 6431  
VDMA Ø32 - Ø125**



Pág. 248 - 249

**Unidades de Guiado**



Pág. 250 - 253

**Cilindros ISO 6431  
Ø160 - Ø200 - Ø250**



Pág. 254 - 255

**Cilindros  
ISO 6431 - INOX**



Pág. 256 - 259

**Cilindros  
sin Vástago**



Pág. 260

**Cilindros  
Compactos Guiados**



Pág. 261

**Guías Compactas**



Pág. 262

**Cilindros de  
Vástagos paralelos**



Pág. 263

**Unidad lineal de  
Vástagos paralelos**



Pág. 264

**Unidades de  
Guía de precisión**



Pág. 265

**Actuadores  
Rotativos**



Pág. 266

**Cilindros  
Rotativos**



Pág. 267

**Pinzas Neumáticas**



Pág. 268

**Amortiguadores  
Hidráulicos**



Pág. 269 - 271

**Reguladores Hidráulicos  
de velocidad**



Pág. 272 - 275

**Cilindros  
Oleoneumáticos**







## GQFB

Doble efecto magnético - Casquillos de bronce

CARRERA mm.	Ø 16	Ø 20	Ø 25	Ø 32	Ø 40	Ø 50
10		■	■	■	■	■
20				■	■	■
25	■	■				
30				■	■	■
40				■	■	■
50						
75						
100						

## GQFC

Doble efecto magnético - Rodamientos a bolas

CARRERA mm.	Ø 16	Ø 20	Ø 25	Ø 32	Ø 40	Ø 50
10		■	■	■	■	■
20				■	■	■
25	■	■				
30				■	■	■
40				■	■	■
50						
75						
100						




■ Productos no Disponibles

EJEMPLO PARA DEFINICIÓN DEL CÓDIGO: Doble efecto magnético - Rodamientos a bolas Ø 40 mm. carrera 100 mm.

SERIE	Ø DIAMETRO	CARRERA mm.	
GQFC	0 4 0	0 1 0 0	= GQFC0400100

## DSL

Sensor magnético

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
		
	DSL1C225	REED 3-30V 2,5 m.
	DSL4N225	E.Hall PNP 6-30 2,5 m.
	DSL1M8	REED 3-30V 2,5 m.
Con conector	DSL4M8	E.Hall PNP 6-30 2,5 m.

## PX

Prolongación a 3 hilos

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
	PX3000	3 mts.
	PX5000	5 mts.