



## Move The Air Power

Metalúrgica Sanzo . Distribuidor en Argentina.



**Zonas Libres para Distribuidores y Viajantes**



**Conexiones de  
Bronce**



**Linea Infinity**



**Linea FRL**



**Tubos y  
mangueras**

Saavedra 2965/69 . Rosario . Santa Fe . Argentina - 54 341 4317593  
[www.metalurgicasanzo.com.ar](http://www.metalurgicasanzo.com.ar) - [info@metalurgicasanzo.com.ar](mailto:info@metalurgicasanzo.com.ar)



Pág. 224 - 227

**Minicilindros  
ISO 6432 Ø8 - Ø25**



Pág. 228 - 229

**Minicilindros INOX  
ISO Ø16 - Ø25**



Pág. 230 - 233

**Cilindros A95  
Ø32 - Ø63**



Pág. 234 - 236

**Cilindros Compactos  
UNITOP Ø12 - Ø100**



Pág. 237

**Cilindros  
de Cartucho**



Pág. 238 - 241

**Cilindros Carrera Corta  
ISO Ø12 - Ø100**



Pág. 242 - 247

**Cilindros ISO 6431  
VDMA Ø32 - Ø125**



Pág. 248 - 249

**Unidades de Guiado**



Pág. 250 - 253

**Cilindros ISO 6431  
Ø160 - Ø200 - Ø250**



Pág. 254 - 255

**Cilindros  
ISO 6431 - INOX**



Pág. 256 - 259

**Cilindros  
sin Vástago**



Pág. 260

**Cilindros  
Compactos Guiados**



Pág. 261

**Guías Compactas**



Pág. 262

**Cilindros de  
Vástagos paralelos**



Pág. 263

**Unidad lineal de  
Vástagos paralelos**



Pág. 264

**Unidades de  
Guía de precisión**



Pág. 265

**Actuadores  
Rotativos**



Pág. 266

**Cilindros  
Rotativos**



Pág. 267

**Pinzas Neumáticas**



Pág. 268

**Amortiguadores  
Hidráulicos**



Pág. 269 - 271

**Reguladores Hidráulicos  
de velocidad**



Pág. 272 - 275

**Cilindros  
Oleoneumáticos**



# UNIDAD LINEAL DE VÁSTAGOS PARALELOS



## DD

Doble efecto magnético - Montaje con carro fijo

CARRERA mm.	Ø 16	Ø 20	Ø 25
25			
50			
75			
100			
125			
150			
175			
200			

## DE

Doble efecto magnético - Montaje con carro móvil

CARRERA mm.	Ø 16	Ø 20	Ø 25
25			
50			
75			
100			
125			
150			
175			
200			

EJEMPLO PARA DEFINICIÓN DEL CÓDIGO: Doble efecto magnético - Montaje con carro móvil Ø 25 mm, carrera 150 mm.

SERIE	Ø DIAMETRO	CARRERA mm.	
DE	0 2 5	0 1 5 0	= DE0250150

## UT

Sensor magnético para actuadores DD

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
UT 22	REED NO 4-240V AC/DC 2,5 m.
UT 11P	E.Hall PNP 5-30V DC 2,5 m.
UT 11N	E.Hall NPN 5-30V DC 2,5 m.



## TA

Sensor magnético para actuadores DE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
TA 22	REED NO 4-240V AC/DC 2,5 m.
TA 11P	E.Hall PNP 5-30V DC 2,5 m.
TA 11N	E.Hall NPN 5-30V DC 2,5 m.

