



Move The Air Power

Metalúrgica Sanzo . Distribuidor en Argentina.



Zonas Libres para Distribuidores y Viajantes



**Conexiones de
Bronce**



Linea Infinity



Linea FRL



**Tubos y
mangueras**

Saavedra 2965/69 . Rosario . Santa Fe . Argentina - 54 341 4317593
www.metalurgicasanzo.com.ar - info@metalurgicasanzo.com.ar



Pág. 224 - 227

**Minicilindros
ISO 6432 Ø8 - Ø25**



Pág. 228 - 229

**Minicilindros INOX
ISO Ø16 - Ø25**



Pág. 230 - 233

**Cilindros A95
Ø32 - Ø63**



Pág. 234 - 236

**Cilindros Compactos
UNITOP Ø12 - Ø100**



Pág. 237

**Cilindros
de Cartucho**



Pág. 238 - 241

**Cilindros Carrera Corta
ISO Ø12 - Ø100**



Pág. 242 - 247

**Cilindros ISO 6431
VDMA Ø32 - Ø125**



Pág. 248 - 249

Unidades de Guiado



Pág. 250 - 253

**Cilindros ISO 6431
Ø160 - Ø200 - Ø250**



Pág. 254 - 255

**Cilindros
ISO 6431 - INOX**



Pág. 256 - 259

**Cilindros
sin Vástago**



Pág. 260

**Cilindros
Compactos Guiados**



Pág. 261

Guías Compactas



Pág. 262

**Cilindros de
Vástagos paralelos**



Pág. 263

**Unidad lineal de
Vástagos paralelos**



Pág. 264

**Unidades de
Guía de precisión**



Pág. 265

**Actuadores
Rotativos**



Pág. 266

**Cilindros
Rotativos**



Pág. 267

Pinzas Neumáticas



Pág. 268

**Amortiguadores
Hidráulicos**



Pág. 269 - 271

**Reguladores Hidráulicos
de velocidad**



Pág. 272 - 275

**Cilindros
Oleoneumáticos**



UNIDADES DE GUÍA DE PRECISIÓN



DH

Doble efecto magnético

CARRERA mm.	Ø 10	Ø 16	Ø 20
5			
10			
15			
20			
25			
30			
40			
50			
60			

EJEMPLO PARA DEFINICIÓN DEL CÓDIGO: Doble efecto magnético

SERIE	Ø DIAMETRO	CARRERA mm.	
DH	0 2 5	0 0 5 0	= DH0250050

TD

Sensor magnético para actuadores Ø 10

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
TD 11	REED NO 5-120V AC/DC 2,5 m.
TD 11P	E.Hall PNP 5-28V DC 2,5 m.
TD 11N	E.Hall NPN 5-28V DC 2,5 m.



UT

Sensor magnético para actuadores Ø 16, 20

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
UT 22	REED NO 4-240V AC/DC 2,5 m.
UT 11P	E.Hall PNP 5-30V DC 2,5 m.
UT 11N	E.Hall NPN 5-30V DC 2,5 m.

